ЖИДКОСТЬ Б-1

ГалоПолимер
www.halopolymer.ru

Производитель:
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»

Система менеджмента качества:
ISO 9001:2015, EN 9100:2016, IATF 16949:2016

Химическое название: **Смесь фторированных алканов**
Торговое название: **Жидкость Б-1**
Химическая формула: **$C_n F_{2n+2}$**
Код ТН ВЭД **29 0389 9000**

Бесцветная или слегка окрашенная легко подвижная жидкость без механических примесей. Допускается наличие волокон от фильтрующей ткани. Негорючая, взрывобезопасная, малотоксичная.

Физико-химические свойства

Наименование показателя	Единица измерения	Норма
Содержание воды	-	Отсутствие
Реакция водной вытяжки	-	Нейтральная
Вязкость кинематическая при температуре (20 ±0,2)°С, в пределах	мм²/с	15 - 35
Плотность	г/см³	1,9 – 2,0
Температура застывания, не выше	°С	- 17

Сфера применения:

Жидкость Б-1 предназначена для использования в специальных приборах, в том числе для смазывания подшипников при балансировке роторов. Широкое применение в электрических системах, а также в качестве растворителя консистентных углеродных смазок.

Упаковка:

Жидкость Б-1 заливают в полиэтиленовые банки, полиэтиленовые канистры для химической продукции или другую герметичную небьющуюся тару вместимостью до 10 дм3. Допускается уплотнение пробок полиэтиленовой тары лентой ФУМ марки 2. Допускается заливать жидкость Б-1 в тару потребителя, соответствующую требованиям.

Транспортировка и хранение:

Жидкость Б-1 транспортируют всеми видами транспорта. Жидкость Б-1 хранят в таре предприятия-изготовителя в сухом складском помещении.

Гарантийный срок хранения:

24 месяца с даты изготовления.

ООО ТД «ГалоПолимер»
119435, г. Москва, Саввинская набережная, д. 15
тел.: +7 (495) 725 44 00
info@halopolymer.com