

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа ББШв пониженной горючести	ВББШнг 3x2,5	35337141	«Электрокабель» Кольчугинский завод»	м	20		
	Кабельные наконечники с пластмассовой втулкой	AI 4-12 OG	3200438	Phoenix Contact	шт	20		
	Кабельные наконечники с пластмассовой втулкой	AI-TWIN 2x4-12 GY	3201000	Phoenix Contact	шт	20		
	Держатель маркировки проводника, закрытый (в упаковке 1000шт.) Ширина гильзы- 23мм Диаметр провода - 1,5-2,5мм	PATG1/23	1013847	Phoenix Contact	шт.	100		1 упак.
	Вкладываемый шильдик белого цвета (в упаковке 10шт. по 20 элементов) Ширина- 4мм Длина- 23мм	PABA WH/23	1013779	Phoenix Contact	шт	100		1 упак.
	Этикетка «Внимание. Электрообогрев»			Тепломаг	шт	50		
	Хомут	PFS/3		Тепломаг	шт	1		
	Комплект TKR	TKR		Тепломаг	шт	6		
	Лента крепёжная	FT/HTM		Тепломаг	шт	4		
	Хомут нейлоновый черный	2,5x180	УНН32-D025-180-100	IEK	шт	100		1 упак.
	Перфошвеллер оцинкованный, 2000мм, 60x32	K240-Оц			шт	4		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
244641	28.05.18	

Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата

1709-28-ХФМ-ЭМ1.СО