

ЖИДКОСТЬ М-1



Производитель:

ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»

Система менеджмента качества:

ISO 9001:2015, EN 9100:2016, IATF 16949:2016

Химическое название: Смесь фторированных алканов
Торговое название: Жидкость М-1
Химическая формула: $C_n F_{2n+2}$
Код ТН ВЭД 29 0389 9000

Бесцветная или слегка окрашенная легко подвижная жидкость без механических примесей. Допускается наличие волокон от фильтрующей ткани. Негорючая, взрывобезопасная, малотоксичная.



Физико-химические свойства

Наименование показателя	Единица измерения	Норма
Содержание воды	-	Отсутствие
Реакция водной вытяжки	-	Нейтральная
Вязкость кинематическая при температуре $(20 \pm 0,2)^\circ\text{C}$, в пределах	мм ² /с	50 - 110
Плотность	г/см ³	1,9 – 2,0
Температура застывания, не выше	°С	- 14



Сфера применения:

Жидкость М-1 предназначена для использования в специальных приборах, в том числе для смазывания подшипников при балансировке роторов. Широкое применение в электрических системах, а также в качестве растворителя консистентных углеродных смазок.



Упаковка:

Жидкость М-1 заливают в полиэтиленовые банки, полиэтиленовые канистры для химической продукции или другую герметичную небуьющую тару вместимостью до 10 дм³. Допускается уплотнение пробок полиэтиленовой тары лентой ФУМ марки 2.



Транспортировка и хранение:

Жидкость М-1 транспортируют всеми видами транспорта. Жидкость М-1 хранят в таре предприятия-изготовителя в сухом складском помещении.



Гарантийный срок хранения:

24 месяца с даты изготовления.