

ЖИДКОСТЬ ПФМЦГ ПЕРФТОРМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН



Производитель:

ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»

Система менеджмента качества:

ISO 9001:2015, EN 9100:2016, IATF 16949:2016

Химическое название:	1-Трифторметил-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-ундекафторциклогексан
Синонимы:	Перфтор(метилциклогексан); ундекафтор(трифторметил) циклогексан
Торговое название:	Жидкость ПФМЦГ
Химическая формула:	C₇F₁₄
CAS №:	355-02-2
ЕС №:	206-573-5
Код ТНВЭД:	29 0389 8000

Бесцветная, прозрачная, легкокипящая жидкость без механических примесей. Является негорючим, взрывобезопасным, химически инертным, малотоксичным веществом.



Физико-химические свойства

Наименование показателя	Единица измерения	Норма
Массовая доля перфторметилциклогексана, не менее	%	98
Массовая доля примесей с хроматографическими характеристиками удерживания менее перфторметилциклогексана, включая перфторциклогексан, не более	%	1,5
Массовая доля примесей с хроматографическими характеристиками удерживания более перфторметилциклогексана, не более В том числе перфторметилциклогексана, не более	%	0,5 0,1
Массовая доля нелетучего остатка, не более	%	0,01
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	-	Отсутствие
Температура кипения, в пределах	°C	75-78
Плотность	кг/м ³	1,8•10 ³
Молекулярная масса	-	350,05



Сфера применения:

Используется в электротехнической, электронной, химической и других отраслях промышленности. Является высокотемпературным теплоносителем, диэлектриком, инертным растворителем.

ЖИДКОСТЬ ПФМЦГ ПЕРФТОРМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН

 **ГалоПолимер**
www.halopolymer.ru



Упаковка:

Жидкость ПФМЦГ заливают в чистые, сухие алюминиевые бидоны или фляги металлические, полиэтиленовые канистры, полиэтиленовые банки или другую герметичную не бьющуюся тару вместимостью до 10 дм³. Допускается заливать жидкость ПФМЦГ в подготовленную герметичную тару потребителя.



Транспортировка и хранение:

Жидкость ПФМЦГ транспортируется любым видом транспорта в крытых транспортных средствах. Жидкость ПФМЦГ должна храниться в таре поставщика в сухом складском помещении при температуре окружающей среды.



Гарантийный срок хранения:

60 месяцев с даты изготовления.