

КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ИНГИБИРОВАННАЯ

ТУ 2458-030-13693708-2011 с изм.1-6



Завод изготовитель:

ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»

СМК ISO 9001:2015

Химическое название:	Хлороводородная кислота
Синонимы:	Хлористоводородная кислота, гидрохлорид водный, соляная кислота
Химическая формула:	H₂O:HCl
ЕС	231-595-7
CAS	7647-01-0



Наименование показателя	Единица измерения	Норма	
		Марка А	Марка Б
Внешний вид		Темная жидкость различных оттенков, прозрачная или с легкой мутью	
Массовая доля хлористого водорода, в пределах	%	22-25	20-25
Массовая доля железа, не более	%	0,03	0,03
Скорость растворения стали Стзкп при 20°C, не более	г/(чхм ²)	0,20	0,20



Сфера применения:

Применяется в химической и нефтяной промышленности, металлургии и в других отраслях в качестве сырья и функционального реагента.



Упаковка:

Стальные железнодорожные цистерны вместимостью 65 тн, крытые вагоны (еврокубы 1,1 тн, бочки 227 л), автоцистерны.



Транспортировка и хранение:

В герметичных резервуарах из материалов, стойких к соляной ингибированной кислоте. Бочки с кислотой хранят в крытых неотапливаемых складских помещениях или под навесом.



Гарантийный срок хранения:

2 месяца со дня изготовления. По истечении указанного срока перед использованием соляная кислота должна быть проверена на соответствие требованиям ТУ 2458-030-13693708-2011 с изм.1-6.