

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
373/1,2-FU1..3	Вставка плавкая	ПН-100-50А-УЗ	110869	КЭАЗ	шт.	6		
373/3-FU1..3	Вставка плавкая	ПН-100-40А-УЗ	110867	КЭАЗ	шт.	3		
373/1,2-QF	Автоматический выключатель, трехполюсный, номинальный ток 25А, характеристика С.	ВА47-29 3Р 25А х-ка С	MVA20-3-025-C	IEK	шт.	2		
373/3-QF	Автоматический выключатель, трехполюсный, номинальный ток 16А, характеристика С.	ВА47-29 3Р 16А х-ка С	MVA20-3-016-C	IEK	шт.	1		
373/1-3-SF; 337/3,4-SF	Автоматический выключатель, однополюсный, номинальный ток 4А, характеристика С.	ВА47-29 1Р х-ка С	MVA20-1-004-C	IEK	шт.	5		
373/1-3-КМ	Контактор	ПМ12-025100-25А-220АС-УХЛ4-В	217152	КЭАЗ	шт.	3		
	Приставка контактная	ПКЛ-20-УХЛ4	110674	КЭАЗ	шт.	3		
373/1,2-КК	Реле перегрузки тепловое	РТЛ-1021-2-25А-(12-18А)-УХЛ4	110748	КЭАЗ	шт.	2		
373/3-КК	Реле перегрузки тепловое	РТЛ-1014-2-25А-(7-10А)-УХЛ4	110746	КЭАЗ	шт.	1		
373/1-ШУ	Шкаф с монтажной панелью и сплошной дверью, 747x536x300мм	THALASSA PLM	NSYPLM75PG	Schneider Electric	шт.	1		
337/3,4-ШУ	Щит с монтажной панелью, 300x210x150мм	ЩМП-3.2.1-0 36 УХЛ3 IP31	YKM40-321-31	IEK	шт.	2		
373/1-3-SB1	Кнопка зеленая возвратная 22мм, 1но+1нз, IP54	XB7NA35		Schneider Electric	шт.	3		
373/1-3-SB2	Кнопка красная возвратная 22мм, 1но+1нз, IP54	XB7NA45		Schneider Electric	шт.	3		
373/1-3-ХТ; 337/3,4-ХТ	Клемма винтовая проходная, цвет серый, 31А	UT 4	3044102	Phoenix Contact	шт.	36		

Общие данные черт. № 1937-144-0-ЭМ2.1

1937-144-0-ЭМ2.СО

ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк", цех 144

Изм.	Изменённых	Заменённых	Новых	Аннулированных	Всего листов, страниц	Номер документа	Подп.	Дата
Таблица регистрации изменений								

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.	Ожегов			<i>Ожегов</i>	17.07.19
Провер.	Коврижных			<i>Коврижных</i>	18.07.19
Нач. отд.	Масленников			<i>Масленников</i>	18.07.19
Нач. УПР	Орлов			<i>Орлов</i>	21.07.19
Н. контр.	Ковальногова			<i>Ковальногова</i>	21.07.19
Утвердил	Шибанов			<i>Шибанов</i>	24.07.19

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Установка сборников поз.372/1-3, 374.
Эл.питание насосов поз.373/1-3, 337/3,4

Спецификация оборудования, изделий и материалов

УПР **ГалоПолимер**
Кирово-Чепецк
246341

Инв.№ подл. 246341
 Подп. и дата 25.08.19
 Взам. инв.№
 Энергетик
 Фамилия Чаузов
 Подп. Чаузов
 Дата 19.08.19
 Согласовано

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Перемычка для объединения соседних клемм	FBS 2-6	3030336	Phoenix Contact	шт.	7		
	Концевой стопор шириной 9,5 мм	E/NS 35N	3047028	Phoenix Contact	шт.	8		
	Крышка для клеммы	D-UT 2,5/10	3047028	Phoenix Contact	шт.	5		
	Кабельные наконечники с пластмассовой втулкой	AI 2,5-12 GY	3200205	Phoenix Contact	шт.	100		
	Кабельные наконечники с пластмассовой втулкой	AI-TWIN 2,5-13 BU	3200878	Phoenix Contact	шт.	50		
373/1-3 -н1	Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести	ВВГнг 4x4	35212245	«Электрокабель» Кольчугинский завод»	м	260		
373/1-3 -н2	Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести	ВВГнг 4x2,5	35212245	«Электрокабель» Кольчугинский завод»	м	18		
337/3,4- к2	Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести	ВВГнг 2x1,5	35212245	«Электрокабель» Кольчугинский завод»	м	145		
373-к1	Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести	КВВГнг 7x1,5	35631417	«Электрокабель» Кольчугинский завод»	м	170		
	Кабельный зажим с контргайкой, диаметр кабеля 9-14 мм	PG 16	52900	DKC	шт.	8		
	Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости, белого цвета	ПВ3 2,5 ГОСТ 6323-79			м	25		
	Кабельный канал перфорированный 25x40, ширина 25 мм, высота 40 мм			IEK	м	4		
	Держатель маркировки проводника, закрытый (в упаковке 1000шт.) Ширина гильзы- 23мм Диаметр провода - 1,5-2,5мм	PATG1/23	1013847	Phoenix Contact	шт.	100		1 упак.
	Вкладышаемый шильдик белого цвета (в упаковке 10шт. по 20 элементов) Ширина- 4мм Длина- 23мм	PABA WH/23	1013779	Phoenix Contact	шт.	1		1 упак.
	Монтажная рейка, перфорированная	NS 35/7,5 PERF 2000 MM	0801733	Phoenix Contact	шт.	1		
	Перфошвеллер оцинкованный, l=2000мм, 60x32мм	K240-Оц			шт.	6		
	Хомут нейлоновый черный	2,5x180	УНН32-D025-180-100	IEK	шт.	400		4 упак.
	Хомут дюбельный серый	ХД 7x165	УНН80-7-165-50-K41	IEK	шт.	100		1 упак.
	Саморез с прессшайбой, со сверлом, 4,2x13				шт.	50		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

25.09.19

2/16341

Изм	Кол	Лист	Недок	Подп.	Дата

1937-144-0-ЭМ2.СО

Лист

2

