

ШЕСТИФТОРИСТЫЙ ВОЛЬФРАМ

Химическая формула: WF_6
ТУ 6-02-547-84 с изменением 5
ЕС номер: 232-029-1
CAS номер: 7783-82-6

Шестифтористый вольфрам – прозрачная жидкость, дымящая на воздухе. Температура кипения 17.3°C, температура плавления 2.3-2.5°C. Негорючее, невзрывоопасное вещество, взрывоопасных смесей с воздухом и кислородом не образует. Токсичное вещество.

Применение: Шестифтористый вольфрам широко используется в производстве полупроводников.

Обозначение	Единица измерения	Гарантирование значение
Массовое содержание вольфрама	%, в пределах	61-62
Массовое содержание фтора	%, в пределах	28-41
Массовое содержание металлических примесей без молибдена	%, макс	0.01
Массовое содержание молибдена	%, макс	0.2

Тара и перевозка продукта

Шестифтористый вольфрам заливают в специальные контейнеры вместимостью от 5 до 25 дм³, изготовленные из нержавеющей стали, никеля, меди или алюминия, рассчитанные на рабочее давление не менее 0.26 МПа, оборудованные запорной арматурой на линиях сдувки и слива-налива.

ISO 9001

Хранение

Гарантийный срок хранения составляет 1 год со дня изготовления.

АО «ГалоПолимер»
125284, Москва, Ленинградский проспект,
БЦ «Монарх», 31А, строение 1, этаж 15
Тел./Факс: +7 495 725 44 00
E-mail Дирекции по продажам специальных газов: gas@hpol.ru
<http://gases.halopolymer.ru/>
E-mail: info@halopolymer.com

Ограничение ответственности: Настоящий материал предоставляется исключительно в информационных целях и не может рассматриваться как официальное утверждение или публичное предложение (оферта). За подробной и официальной информацией просим обращаться по указанным выше адресам.