Спецификация на запрос предложений для приобретения оборудования

1. Сервер баз данных

Артикул	Наименование	Количество
	Серверная система в конфигурации	
R640-8561.	*DELL PowerEdge R640 1U/ 8SFF/ 1xHS/ PERC mC/ 4xGE/ 1x750W/ RC4: 2xLP/ 5 std FAN/ noDVD/ Bezel noQS/ Sliding Rails/ noCMA/ 3YPSNBD (ScalableV2)*	1,00
412-AAMF.	*DELL Heat Sink for Additional Processor for R640, up to 165W*	1,00
384-BBQE	*DELL FAN for Chassis Performance Fan for R640 (необходимо менять 8шт одновременно)*	8,00
370-AEQEt	*DELL 16GB (1x16GB) RDIMM Dual Rank 2933MHz - Kit for 13G/14G servers (analog 370-AEQE, 370-ADOR, 370-ACNX, 370-ACNU, 370-ABUG, 370-ABUK)*	12,00
405-AAEHt	*DELL Controller PERC H730p RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GB NV Cache, 12Gb/s Mini-Type - Kit (analog 405-AAEK)*	1,00
338-BSDM.	*DELL Intel Xeon Gold 5220 2.2G, 18C/56T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666, CK*	2,00
	Доп. Опции	
540-BBRG	*DELL NIC Intel X550 DP 10G BASE-T FCoE, Low Profile*	1,00
330-BBGP	*DELL Riser 2A PCIe For R640*	1,00
450-AEBN	*DELL Hot Plug Redundant Power Supply 750W for R540/R640/R740/R740XD/T440/T640/R530/R630/R730/R730xd/T430/T630 (analog 450-ADWS)*	1,00
02J1CFt	*DELL Cable Management ARM Kit 1U for R440/R640/R330/R430/R630/R320/R420/R620 (analog 770-BBLL , 770-12975 , 331-5461 , 770-BBIE , 534TT)*	1,00
400-BDWEnt	*DELL 480GB SFF 2,5" Mix Use SSD SATA 6Gbps 512e Hot Plug Drive For 14G Servers, w/o label on carrier (analog 400-AZUT , 400-ATGZ)*	8,00

2. Сервер терминалов

Артикул	Наименование	Количество
	Серверная система в конфигурации	
R640-8561.	*DELL PowerEdge R640 1U/ 8SFF/ 1xHS/ PERC mC/ 4xGE/ 1x750W/ RC4: 2xLP/ 5 std FAN/ noDVD/ Bezel noQS/ Sliding Rails/ noCMA/ 3YPSNBD (ScalableV2)*	1,00
412-AAMF.	*DELL Heat Sink for Additional Processor for R640, up to 165W*	1,00
384-BBQE	*DELL FAN for Chassis Performance Fan for R640 (необходимо менять 8шт одновременно)*	8,00
370-AEQEt	*DELL 16GB (1x16GB) RDIMM Dual Rank 2933MHz - Kit for 13G/14G servers (analog 370-AEQE, 370-ADOR, 370-ACNX, 370-ACNU, 370-ABUG, 370-ABUK)*	12,00
405-AAEHt	*DELL Controller PERC H730p RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GB NV Cache, 12Gb/s Mini-Type - Kit (analog 405-AAEK)*	1,00
338-BSDM.	*DELL Intel Xeon Gold 5220 2.2G, 18C/56T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666, CK*	2,00
	Доп. опции	
540-BBRG	*DELL NIC Intel X550 DP 10G BASE-T FCoE, Low Profile*	1,00
330-BBGP	*DELL Riser 2A PCIe For R640*	1,00
450-AEBN	*DELL Hot Plug Redundant Power Supply 750W for R540/R640/R740/R740XD/T440/T640/R530/R630/R730/R730xd/T430/T630 (analog 450-ADWS)*	1,00
02J1CFt	*DELL Cable Management ARM Kit 1U for R440/R640/R330/R430/R630/R320/R420/R620 (analog 770-BBLL , 770-12975 , 331-5461 , 770-BBIE , 534TT)*	1,00
400-BDPQnt	*DELL 480GB SFF 2,5" Read Intensive SSD SATA 6Gbps 512e Hot Plug, 1 DWPD,876 TBW, For 14G Servers, w/o label on carrier (analog 400-ATGX , 400-AXTV)*	8,00

3. Коммутатор

Артикул	Наименование	Количество

DXS-1210-16TC/A2A	*D-Link DXS-1210-16TC/A2A, L2+ Smart Switch with 12 10GBase-T ports and 2 10GBase-T/SFP+ combo-ports and 2 10GBase-X SFP+ ports.16K Mac address, 240Gbps switching capacity, 802.3x Flow Control, 802.3a*	1,00