

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
ЩП-104	Корпус металлический настенный Размеры: 650x500x220мм	ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31	УКМ40-03-31	IEK	шт.	1		
ЩУ-В1	Корпус металлический настенный Размеры: 300x210x150мм	ЩМП-3.2.1-0 У2 IP54	УКМ40-321-54	IEK	шт.	1		
QF1,2	Выключатель автоматический трехполюсный 10А хар-ка С	iC60N 6кА	A9F79310	Schneider Electric	шт.	2		
SF1	Выключатель автоматический трехполюсный 1А хар-ка С	iC60N 6кА	A9F79301	Schneider Electric	шт.	1		
PCV-28,29-QF	Выключатель автоматический трехполюсный 2А хар-ка С	iC60N 6кА	A9F79302	Schneider Electric	шт.	2		
SF2,3	Выключатель автоматический однополюсный 1А хар-ка С	iC60N 6кА	A9F79101	Schneider Electric	шт.	2		
ЭОВ1-QF	Выключатель автоматический трёхполюсный 4А хар-ка С	iC60N 6кА	A9F79404	Schneider Electric	шт.	1		
FU1..3	Вставка плавкая 16А	ПН2-100-16А-У3-КЭАЗ	120103	КЭАЗ	шт.	3		
FU4..6	Вставка плавкая 16А	НПН2-60-16А-У3-КЭАЗ	110763	КЭАЗ	шт.	3		
КМ1 КМ2 КМ3	Контактор	ПМ12-010100-10А-220АС-УХЛ4-В	217112	КЭАЗ	шт.	3		
	Приставка контактная	ПКЛ-11-УХЛ4-КЭАЗ	110672	КЭАЗ	шт.	2		
KV1	Реле контроля 3-х фазного напряжения	ЕЛ 12 МТ 400В	PR12Q	ТЕХЭНЕРГО	шт.	1		
HL1,2	Лампа сигнальная d=22мм зеленый неон/240В цилиндр	ENR-22	BLS40-ENR-K06	IEK	шт.	2		
T1	Регулятор температуры с датчиком температуры. Напряжение питания 50-264 В AC/DC, Диапазон от +4 до +30 гр., Контакт 1NO/NC, Максимальный ток 16 А.	RT-820	EA07.001.001	Евроавтоматика	шт.	1		
28,29, ЩП104-н1 ЩП104-н2 В1-н1	Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности	ВВГнг 4x2,5 ТУ 16.К71-310-2001	35 3371 36	«Электрокабель» Кольчугинский завод»	м	1815		

Общие данные черт. № 1966-15-эстакада-ЭМ2.1

1966-15-эстакада-ЭМ2.С0

ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата
1	3	—	—	—	3	173-3204	16.12.20	Разраб.	Ожегов	09.09.20	Техническое перевооружение	Стадия	Лист	Листов			
Изм.	Изменённых	Заменённых	Новых	Аннулированных	Всего листов, страниц	Номер документа	Подп.	Дата	Провер.	Вахрушева	09.09.20	Р	1	3			
Номер листов (страниц)									Нач. отд.	Масленников	09.09.20	паропровода №6, РУ-104, РУ-2. Вариант 2					
Номер листов (страниц)									Нач. УПР	Орлов	09.09.20	Спецификация оборудования, изделий и материалов					
Номер листов (страниц)									Н. контр.	Ковальногова	09.09.20	УПР ГалоПолимер Кирово-Чепецк					
Номер листов (страниц)									Утвердил	Шибанов	09.09.20	248135					

Таблица регистрации изменений

Инв. № подл. 248135
 Подп. и дата 10.09.20
 Ваам. инв. №
 Должность Энергетик
 Фамилия Сычёв
 Подп. [подпись]
 Дата 09.09.20
 Согласовано

Инв.№ подл. 248135
 Подп. и дата 10.09.20
 Взам. инв.№

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
ЭОВ1-н1	Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности	ВВГнг 5x2,5 ТУ 16.К71-310-2001	35 3371 36	«Электрокабель» Кольчугинский завод»	м	870		
	Провод силовой установочный(монтажный) с медной многопроволочной жилой в ПВХ изоляции, цвет белый, сечение 1,5 кв.мм.	ПуГВ 1x1,5 ГОСТ 31947-2012			м	5		
ТЕ1-к1	Кабель монтажный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката	МКШ 2x1,5 ГОСТ 10348-80			м	10		
ХТ1, 2/3, ХТ3	Клемма винтовая проходная, цвет серый	UT 4	3044102	Phoenix Contact	шт.	6		
ХТ2/1- 2,4 ХТ3	Клемма винтовая заземляющая цвет желто-зелёный	UT 4-PE	3044128	Phoenix Contact	шт.	4		
	Концевой стопор шириной 9,5 мм	E/NS 35N	3047028	Phoenix Contact	шт.	10		
	Крышка для клеммы	D-UT 2,5/10	3047028	Phoenix Contact	шт.	8		
	Кабельные наконечники с пластмассовой втулкой	AI 1,5-12 BK	3201482	Phoenix Contact	шт.	30		
	Монтажная рейка, перфорированная	NS 35/7,5 PERF 2000 MM	0801733	Phoenix Contact	шт.	1		
	Кабельный канал перфорированный 25x25, ширина 25 мм, высота 25 мм		СКМ50-025-025-1-K03	IEK	м	3		
	Держатель маркировки проводника, закрытый (в упаковке 1000шт.) Ширина гильзы- 23мм Диаметр провода - 1,5-2,5мм	PATG1/23	1013847	Phoenix Contact	шт.	100		1 упак.
	Вкладываемый шильдик белого цвета (в упаковке 10шт. по 20 элементов) Ширина- 4мм Длина- 23мм	PABA WH/23	1013779	Phoenix Contact	шт.	1		1 упак.
	Хомут нейлоновый черный	2,5x180	УНН32-D025-180-100	IEK	шт.	100		1 упак.
	Саморез с прессшайбой, со сверлом, 4,2x13				шт.	30		
	Перфошвеллер оцинкованный, l=2000мм, 60x32мм	K240-Оц			шт.	4		
	Перфошвеллер оцинкованный, l=2000мм, 32x20мм	K347-Оц			шт.	8		
	Труба водогазопроводная	20x2,8 ГОСТ 3262-75			м	15		
	Рамка для надписи	РП 66x26 (X-26)			шт.	2		
	Лоток перфорированный. Толщина материала-1,2мм.	50x100x3000-1,2 HDZ	CLP10-050-100-	IEK	шт.	275		

Изм	Кол	Лист	№док	Подп.	Дата

1966-15-эстакада-ЭМ2.СО

Лист
2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
			120-3-M-HDZ					
	Крышка на лоток основание 100	100-1,2мм HDZ	CLP1K-100-120-3-M-HDZ	IEK	шт.	275		
	Кронштейн настенный 150		CLP1CW-150-1	IEK	шт.	740 ³⁴⁰		
	Пластина шарнирного соединения h=50		CLP1SH-050-M-HDZ	IEK	шт.	60 ²⁴		
	Пластина соединительная h=50мм		CLP1S-050-M-HDZ	IEK	шт.	300 ¹⁵⁰		
	Пластина заземления	GP	CLP1Z-GP	IEK	шт.	300 ²⁷⁵		
	Болт анкерный с гайкой	M8x65	CLP1M-A-B-8-65	IEK	шт.	300 ¹⁰⁰		
	Комплект соединительный (в упаковке 200шт)	KC M6x10	CLP1M-CS-6-10	IEK	шт.	6000 ⁴⁴⁰⁰		²² 30-упаковки
	Перегородка разделительная h=50мм L3000 HDZ		CLM50D-RP-050-30-HDZ	IEK	шт.	275		
	Поворот на 90град для лотка 50x100		CLP2P-050-100-M-HDZ	IEK	шт.	32		
	Болт шестигранный	M6x30	CMZ10-BT-06-030-HDZ	IEK	шт.	600		
	Гайка шестигранная	M6	CMZ10-GH-06-HDZ	IEK	шт.	600		
	Шайба плоская	M6	CMZ10-SH-06-HDZ	IEK	шт.	600		
	Усиленный саморез по металлу сверло 8мм	5,5x25 DIN7504	182031		шт.	800		

Инв.№ подл. 248135

Подп. и дата

10.09.20

Взам. инв.№

1	1	-	173-3207	<i>[Подпись]</i>	16.09.20
Изм	Кол	Лист	№док	Подп.	Дата

1966-15-эстакада-ЭМ2.СО

Лист
3