

Инд. № подл. 246404
 Подп. и дата 11.08.19
 Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
ШУЭВ	Корпус металлический	ЩМП-4.4.2-0 74 У2 IP54, 400x400x250	УКМ40-442-54	IEK	шт.	1		
	Коробка распределительная, диаметр 60мм IP55	TYCO	67010	RUVinil	шт.	1		
372/1-3-СК1,2	Коробка соединительная для подвода питания к саморегулирующим нагр. лентам, 1Ех е IIC Т3..Т6 Gb X	РТВ402-1П/2П		Тепломаг	шт.	6		
СКВ	Коробка соединительная для подвода питания к саморегулирующим нагр. лентам, 1Ех е IIC Т3..Т6 Gb X	РТВ602-1П/3П		Тепломаг	шт.	1		
СКВ1-3	Коробка соединительная для подвода питания к саморегулирующим нагр. лентам, 1Ех е IIC Т3..Т6 Gb X	РТВ401-1П/0		Тепломаг	шт.	3		
	Клемма проходная	UT 6	3044131	Phoenix Contact	шт.	24		
	Клемма заземляющая	UT 6-PE	3044157	Phoenix Contact	шт.	9		
	Клемма проходная	UT 2,5	3044076	Phoenix Contact	шт.	10		
	Клемма заземляющая	UT 2,5-PE	3044092	Phoenix Contact	шт.	2		
	Концевой стопор шириной 9,5 мм	E/NS 35N	3047028	Phoenix Contact	шт.	15		
	Крышка для клеммы	D-UT 2,5/10	3044092	Phoenix Contact	шт.	8		
	Кабельные наконечники с пластмассовой втулкой	AI 6-12 GN	3200108	Phoenix Contact	шт.	100		
	Кабельные наконечники с пластмассовой втулкой	AI-TWIN 2x6-14 YE	3201013	Phoenix Contact	шт.	50		
	Кабельные наконечники с пластмассовой втулкой	AI 1,5-12 BK	3201482	Phoenix Contact	шт.	50		
	Кабельные наконечники с пластмассовой втулкой	AI-TWIN 2x1,5-12 BK	3200991	Phoenix Contact	шт.	30		
372/1-3-н1	Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести	ВВГнг 5x10 ТУ 16.К01-37-2003	35212245	«Электрокабель» Кольчугинский завод»	м	25		
372/1-3-н2,3	Кабель гибкий с медными жилами, с ПВХ изоляцией экранированные в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести	КГВЭВНГ 3x6 ТУ 16.К01-30-2002	353300	«Электрокабель» Кольчугинский завод»	м	545		
ШУЭВ-н1	Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести	ВВГнг 5x1,5 ТУ 16.К01-37-2003	35212245	«Электрокабель» Кольчугинский завод»	м	10		
СКВ, СКВ1-3-н1	Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести	ВВГнг 3x1,5 ТУ 16.К01-37-2003	35212245	«Электрокабель» Кольчугинский завод»	м	170		
372/1-3-к1	Кабель монтажный экранированный с медными жилами не распространяющий горение	МКЭШнг 7x0,75 ГОСТ 10348-80			м	3		
ТЕ1-к1	Кабель монтажный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката	МКШ 2x1,5 ГОСТ 10348-80			м	10		

Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата

1937-144-0-ЭМ3.СО

Лист
2

Инд. № подл.
246404

Подп. и дата
12.08.19

Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости, белого цвета	ПВ3 1,5 ГОСТ 6323-79			м	20		
	Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости, белого цвета	ПВ3 4 ГОСТ 6323-79			м	30		
СКВ1-3-ек1	Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента, 25Вт/м; 1Ex e IIC T3..T6 Gb X	25НТР2-ВР		Тепломаг	м	18		
	Кабельный канал перфорированный 25x40, ширина 25 мм, высота 40 мм		СКМ50-025-040-1-K03	IEK	м	6		
	Кабельный канал перфорированный 25x25, ширина 25 мм, высота 25 мм		СКМ50-025-025-1-K03	IEK	м	2		
	Монтажная рейка, перфорированная	NS 35/7,5 PERF 2000 MM	0801733	Phoenix Contact	шт.	1		
	Держатель маркировки проводника, закрытый (в упаковке 1000шт.) Ширина гильзы- 23мм Диаметр провода - 1,5-2,5мм	PATG1/23	1013847	Phoenix Contact	шт.	100		1 упак.
	Вкладываемый шильдик белого цвета (в упаковке 10шт. по 20 элементов) Ширина- 4мм Длина- 23мм	PABA WH/23	1013779	Phoenix Contact	шт.	1		1 упак.
	Лента крепёжная	FT/НТМ		Тепломаг	шт.	1		
	Этикетка «Внимание. Электрообогрев»			Тепломаг	шт.	6		
	Комплект ТКР	TKR		Тепломаг	шт.	3		
	Перфошвеллер оцинкованный, 2000мм, 60x32	K240-Оц			шт.	25		
	Хомут нейлоновый черный	2,5x180	УНН32-D025-180-100	IEK	шт.	300		3 упак.
	Саморез с прессшайбой, со сверлом, 4,2x13				шт.	100		
	Саморез с дюбелем V8	V8 5x50 мм	CM06523	DKC	шт.	50		
	Стандартный анкер с болтом	M10x80	CM431060	DKC	шт.	10		
	Труба водогазопроводная	ВГП 20x2,5 ГОСТ 3262-75			м	7		
	Металлорукав из оцинкованной стали, номинальный диаметр 20мм		667M2024	DKC	м	30		
	Лист стальной, оцинкованный, гладкий, 1,5 мм, 1000x300 мм						3,5	Для изготовления защитного козырька

Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата
-----	-----	------	-------	-------	------

1937-144-0-ЭМ3.СО

Лист
3